



供应商邀请函

各体育用品公司：

我公司就建设职工篮球场进行询价，中选公司将与甲方签订承建职工篮球场合同，欢迎贵方前来报价。

一、项目编号：2021-8-6

二、项目名称：建设职工篮球场

三、报价表

（一）本次报价不采用统一格式，但须满足附件（雅安成建工业化建筑有限公司建设职工篮球场地说明）中所提出的建设要求和用料要求；

（二）总体要求：供应商所建设的职工篮球场地符合国家相关行业标准且满足甲方采购要求。

四、最高限价和质保

整体建设费用最高限价为：12 万。质保周期为：悬浮地板 3 年，围网和篮球架为 2 年。

五、评标方式

1. 在满足甲方所提出的建设要求、用料要求（详见附件）和

质保要求后，报价最低者中标。

2. 各供应商应提供建设用料样品，以供甄别是否满足甲方所提用料要求和建设完成后验收对比。

六、付款方式

建设完成经甲方验收合格后结算，乙方开具增值税专用发票（税率：3%）交于甲方后，甲方在 30 个工作日内通过银行转账至乙方指定账户。

七、报价方式

请于 10 个工作日内将报价方案打印盖鲜章，附公司营业执照及开户许可证盖鲜章送到甲方。

八、联系方式

联系部门：综合部

地 址：四川省雅安市永兴大道中段 499 号

邮政编码：625100

电 话：17321900775

联 系 人：陈先生


雅安成建工业化建筑有限公司
二零二一年八月十八日

雅安成建工业化建筑有限公司

建设职工篮球场地说明



一、建设标准

拟建长 28 米，宽 15 米，四周缓冲带各 2 米，共计：长 32 米，宽 19 米的标准篮球场。

二、建设用料

1. 选用悬浮式拼装地板。详解：

①地板规格： $\geq 34\text{cm} \times 34\text{cm} \times 1.3\text{cm}$ 。

②篮球反弹率 $\geq 93\%$ 。高温试验： $(100^{\circ}\text{C}, 24\text{h})$ 试验后无融化、无龟裂、无明显色差。

③低温试验： $(-40^{\circ}\text{C}, 24\text{h})$ 试验后无龟裂、无明显色差，冲击吸收 $\geq 10\%$ 。垂直变形： $0.6-2.5\text{mm}$ 。灰分含量 $< 1\%$ 。

④弯曲强度 $\geq 20\text{Mpa}$ 。

⑤耐旋转磨损重量损失 $< 50\text{mg}$ 。

⑥拉伸强度 $\geq 20\text{Mpa}$ 。

⑦断裂标称应变 $\geq 350\%$ 。

⑧正己烷提取物(回流, 2h) $\leq 2\%$ 。

⑨RoHS 测试报告，检测项目包含邻苯二甲酸二丁酯(DBP)，并且全部测试项为“通过”，防霉性能(黑曲霉、黄曲霉、绿粘帚霉、球毛壳霉、巴西曲霉、出芽短梗霉、绳状青霉、绿色木霉)：测试时长不少于 28 天，测试结果为 0 级不生长。

⑩抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、链格孢菌三种抗菌性能都达到 99.7% 及以上，冲击法脆化温度：测试温度不高于 -60°C 。

⑪气味性测试 ≤ 3 级；不少于 210 种高关注物质(SVHC)筛分测试报告，测试结果 $\leq 0.1\%(\text{w/w})$ 。

⑫耐酸碱:分别在40%浓度硫酸溶液和40%浓度碳酸钠溶液中浸泡不少于168h,试验后地板颜色无明显变色(提供有资质的检测机构出具的检测报告,并加盖供应商鲜章)。

⑬连续五个年度耐光色牢度检测报告,且色牢度 ≥ 3 级,紫外老化6500h后,外观无龟裂,无明显色差,无局部粉化,无明显变形,无鼓包;灰卡等级 ≥ 3 级(提供有资质的检测机构出具的检测报告,并加盖供应商鲜章)。

⑭耐环境应力开裂时长不少于9000h 破裂率0%,耐湿热老化10000h后,外观无明显变化,灰卡评级4-5级(提供有资质的检测机构出具的检测报告,并加盖供应商鲜章)。

2. 移动式篮球球架。详解:

①篮球架整体采用高光耐久静电喷涂工艺,稳定性好.采用钢化玻璃篮板,尺寸1800 $\times$ 1050mm,厚度10mm,铝合金包包边,篮板底部设有塑料保护条,耐候性好、抗氧化、耐蚀能力强等特点。

②篮球架箱体尺寸1.1米*2.1米,钢板厚度 ≥ 2.5 mm;立柱上宽280mm、下宽120mm,管材厚度为 ≥ 2.5 mm。

③伸臂由60*120*2.5mm方管、40 $\times$ 60mm矩形管、60 $\times$ 120mm矩形管拼焊而成,要求上宽120mm,下宽200mm,伸臂长2.75米,管材厚度 ≥ 2.5 mm。

④上下拉杆为42圆管,厚度 ≥ 2.0 mm。

⑤弹性篮圈,含篮网,篮网为铁网,抗弯性好,有效解决投篮时篮圈的稳定性和安全性。

⑥提供检验报告复印件盖章。

3. 围网。详解:PE包塑围网是专为体育场设计的新型防护产品,此品网体高、防攀爬能力强。体育场围网属于场地围网的一种,它又被称为:"体育围网",可以在现场施工安装围柱,围网,产品最大特点是灵活性强,可根据要求随时调整网片的结构,造型和尺寸。体育场围网特别适用于网球场围网、篮球场围网、排球场地和体育训练场地使用。



①32*19 米*4 米高围网，间隔 3 米左右一根立柱，低碳钢丝网、网孔 5*5CM；

②包塑围网采用高密度原料 HDPE 为基料，添加防老化母粒、抗紫外线母粒、色母粒等各种助剂，表面光滑细腻，并经过 300° C 高温塑化，表面光滑细腻；温。耐腐蚀、耐高。

③防腐处理：电镀、热镀、喷塑、浸塑处材质：选用优质低碳钢丝。表面采用进口 PE 橡胶包裹。

④编织方法：编织焊接而成。优点：具有防腐、防老化、抗晒、耐候、色彩鲜亮、网面平整，强力张紧，不易受外力撞击变形、现场施工安装、灵活性强（可根据现场要求随时调整造型和尺寸）。

4. 划线。按照标准篮球场规格实施划线。

